

Одноконтурные дымоходы из нержавеющей стали.

Одноконтурные элементы дымоходов из **нержавеющей стали AISI-304** предназначены для отвода дымовых газов от отопительного прибора в атмосферу. Их рекомендуется применять для всех видов дровяных печей и каминов, в том числе имеющих функцию дожига вторичных газов.

Одноконтурный (одностенный) дымоход используется для установки внутри помещений здания и в качестве гильз в кирпичные дымоходы.

Данные элементы дымоходов изготавливаются из нержавеющей стали AISI-304 толщиной 0,5 и 1,0 миллиметр. Элементы дымохода изготавливаются с гофрированным соединением, имеют точечный сварной шов по всей длине элемента и защитную плёнку.

| Наименование | Нержавеющая сталь AISI-304, Толщина 0,5 мм | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 100 / 110 / 115 / 120 | 130 / 140 / 150 | 160 / 170 | 180 / 190 / 200 | 210 / 220 / 230 | 240 / 250 | 260 - 300 |
| Труба 1000 мм | 680 | 830 | 880 | 1080 | 1210 | 1280 | 1580 |
| Труба 500 мм | 440 | 530 | 560 | 680 | 760 | 800 | 980 |
| Труба 250 мм | 260 | 310 | 320 | 380 | 420 | 440 | 530 |
| Отвод 90°, 45° | 510 | 640 | 940 | 940 | 1020 | 1250 | 1300 |
| Зонт | 440 | 550 | 700 | 990 | 1260 | 1340 | 1640 |
| Дефлектор | 1020 | 1100 | 1580 | 2020 | 2470 | 2620 | 3220 |
| Шибер | 740 | 790 | 810 | 920 | 1150 | 1190 | 1340 |
| Ревизия | 340 | 390 | 400 | 470 | 510 | 740 | 880 |
| Конденсатоотвод | 620 | 660 | 680 | 750 | 790 | 1020 | 1170 |
| Тройник 90° | 440 | 890 | 940 | 1140 | 1260 | 1340 | 1640 |
| Тройник 45° | 1190 | 1340 | 1400 | 1600 | 2290 | 2400 | 2850 |
| Хомут ш 360° | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Хомут ш 120° | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 620 |

*Все цены указаны в рублях за единицу товара

| Наименование | Нержавеющая сталь AISI-304 , Толщина 1,0 мм | | | | | | |
|------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 115 / 120 | 130 / 140 / 150 | 160 / 170 | 180 / 190 / 200 | 210 / 220 / 230 | 240 / 250 | 260 - 300 |
| Труба 1000 мм | 1170 | 1440 | 1540 | 1900 | 2120 | 2260 | 2800 |
| Труба 500 мм | 740 | 900 | 960 | 1170 | 1310 | 1390 | 1720 |
| Труба 250 мм | 410 | 490 | 520 | 630 | 700 | 740 | 900 |
| Отвод 90°, 45° | 830 | 1100 | 1650 | 1650 | 2100 | 2190 | 2290 |
| Шибер поворотный | 940 | 1030 | 1060 | 1230 | 1640 | 1710 | 1980 |
| Тройник 90° | 1000 | 1820 | 1910 | 2270 | 2500 | 2630 | 3180 |
| Тройник 45° | 1830 | 2100 | 2190 | 2550 | 3800 | 4000 | 4820 |

*Все цены указаны в рублях за единицу товара

Теплоизолированные (сэндвич) дымоходы из нержавеющей стали.

Данные теплоизолированные дымоходы предназначены для отвода дымовых газов от отопительного прибора в атмосферу. Их рекомендуется применять для всех видов дровяных печей и каминов, в том числе имеющих функцию дожига вторичных газов.

Теплоизолированный (двухконтурный) дымоход используется для установки как внутри, так и снаружи здания. Используется для прохода через перекрытия, кровлю, стены и другие сгораемые конструкции.

Данные элементы дымоходов изготавливаются:

Внутренний контур - из нержавеющей стали AISI-304 толщиной 0,5 и 1,0 миллиметр;

Наружный контур – из нержавеющей стали AISI-304 толщиной 0,5 миллиметров, либо оцинкованная сталь толщиной 0,5 миллиметров;

Теплоизолятор - армированная негорючая вата Rokwool WiredMat толщиной **50 мм**;

Элементы дымохода изготавливаются с гофрированным соединением. Внутренний контур – по конденсату, наружный контур – по дыму. Элементы имеют точечный сварной шов по всей длине элемента и защитную плёнку. **В таблицах указан внутренний диаметр требуемого дымохода!!!**

| Наименование | Внутренний контур - AISI-304 (0,5 мм) / Наружный контур - AISI-430 (0,5 мм) | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 100 / 110 / 115 / 120 | 130 / 140 / 150 | 160 / 170 | 180 / 190 / 200 | 210 / 220 / 230 | 240 / 250 | 260 - 300 |
| Труба 1000 мм | 1940 | 2140 | 2500 | 2700 | 3350 | 3420 | 3720 |
| Труба 500 мм | 1220 | 1340 | 1560 | 1680 | 2060 | 2110 | 2290 |
| Труба 250 мм | 670 | 740 | 850 | 910 | 1100 | 1120 | 1210 |
| Труба стартовая 1000 мм | 2840 | 3090 | 3520 | 3770 | 4600 | 4690 | 5170 |
| Труба стартовая 500 мм | 2120 | 2290 | 2580 | 2750 | 3310 | 3380 | 3740 |
| Стартовый/ финишный элемент | 900 | 950 | 1010 | 1060 | 1240 | 1260 | 1440 |
| Заглушка верх. или нижняя | 500 | 520 | 620 | 650 | 790 | 820 | 830 |
| Отвод 90°, 45° | 2200 | 2400 | 2770 | 2970 | 3610 | 3690 | 3990 |
| Зонт с юбкой | 1340 | 1500 | 1720 | 2060 | 2510 | 2610 | 3090 |
| Дефлектор с юбкой | 1920 | 2050 | 2600 | 3090 | 3720 | 3890 | 4670 |
| Шибер т. из. поворотный | 1220 | 1290 | 1800 | 1900 | 2220 | 2310 | 2460 |
| Ревизия | 340 | 390 | 400 | 470 | 510 | 740 | 880 |
| Конденсатоотвод | 620 | 670 | 680 | 750 | 790 | 1020 | 1170 |
| Тройник 90° | 2070 | 2270 | 2640 | 2840 | 3480 | 3560 | 3860 |
| Тройник 45° | 2980 | 3180 | 4730 | 5030 | 5990 | 7750 | 8350 |
| Хомут широкий 360° | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - |
| Хомут широкий 120° | 370 | 370 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Хомут опорный (звезда) | 370 | 370 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

*Все цены указаны в рублях за единицу товара

| Наименование | Внутренний контур - AISI-304 (1,0 мм) / Наружный контур - AISI-430 (0,5 мм) | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 110 / 115 / 120 | 130 / 140 / 150 | 160 / 170 | 180 / 190 / 200 | 210 / 220 / 230 | 240 / 250 | 260 - 300 |
| Труба 1000 мм | 2560 | 2890 | 3320 | 3680 | 4460 | 4590 | 5140 |
| Труба 500 мм | 1620 | 1820 | 2070 | 2290 | 2760 | 2840 | 3160 |
| Труба 250 мм | 910 | 1010 | 1140 | 1250 | 1480 | 1520 | 1680 |
| Труба стартовая 1000 мм | 3630 | 4040 | 4550 | 5000 | 6000 | 6160 | 6950 |
| Труба стартовая 500 мм | 2690 | 2970 | 3300 | 3610 | 4300 | 4410 | 4970 |
| Стартовый/ финишный элемент | 1070 | 1150 | 1230 | 1320 | 1540 | 1570 | 1810 |
| Отвод 90°, 45° | 2870 | 3200 | 3620 | 3990 | 4760 | 4900 | 5440 |
| Шибер т. из. поворотный | 1450 | 1550 | 2210 | 2400 | 2780 | 2910 | 3180 |
| Тройник 90° | 2960 | 3280 | 3710 | 4070 | 4850 | 4990 | 5530 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Тройник 45° | 3720 | 4050 | 6030 | 6580 | 7740 | 10140 | 11230 |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------|

*Все цены указаны в рублях за единицу товара

| Наименование | Внутренний контур - AISI-304 (0,5 мм) / Наружный контур - оцинкованная сталь (0,5 мм) | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 100 / 110 / 115 / 120 | 130 / 140 / 150 | 160 / 170 | 180 / 190 / 200 | 210 / 220 / 230 | 240 / 250 | 260 - 300 |
| Труба 1000 мм | 1590 | 1740 | 1900 | 2100 | 2540 | 2610 | 3030 |
| Труба 500 мм | 1010 | 1100 | 1190 | 1310 | 1580 | 1620 | 1880 |
| Труба 250 мм | 570 | 620 | 660 | 720 | 860 | 880 | 1010 |
| Труба стартовая 1000 мм | 2890 | 2690 | 2920 | 3170 | 3790 | 3880 | 4480 |
| Труба стартовая 500 мм | 2320 | 2050 | 2210 | 2380 | 2830 | 2890 | 3330 |
| Заглушка верх. или нижняя | 320 | 320 | 320 | 350 | 390 | 420 | 480 |
| Отвод 90°, 45° | 1850 | 2000 | 2160 | 2360 | 2800 | 2880 | 3300 |
| Шибер т. из. поворотный | 1100 | 1150 | 1500 | 1600 | 1820 | 1910 | 2120 |
| Тройник 90° | 1720 | 1870 | 2030 | 2230 | 2670 | 2750 | 3170 |
| Тройник 45° | 2630 | 2780 | 3820 | 4120 | 4780 | 6130 | 6980 |
| Хомут широкий 360° | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - |
| Хомут широкий 120° | 290 | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |

*Все цены указаны в рублях за единицу товара

| Наименование | Внутренний контур - AISI-304 (1,0 мм) / Наружный контур - оцинкованная сталь (0,5 мм) | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 110 / 115 / 120 | 130 / 140 / 150 | 160 / 170 | 180 / 190 / 200 | 210 / 220 / 230 | 240 / 250 | 260 - 300 |
| Труба 1000 мм | 2190 | 2460 | 2670 | 3030 | 3600 | 3730 | 4410 |
| Труба 500 мм | 1400 | 1560 | 1680 | 1900 | 2240 | 2320 | 2730 |
| Труба 250 мм | 800 | 880 | 940 | 1050 | 1220 | 1260 | 1460 |
| Труба стартовая 1000 мм | 3260 | 3610 | 3900 | 4350 | 5140 | 5300 | 6220 |
| Труба стартовая 500 мм | 2470 | 2710 | 2910 | 3220 | 3780 | 3890 | 4540 |
| Отвод 90°, 45° | 2500 | 2770 | 2980 | 3340 | 3900 | 4040 | 4710 |
| Шибер т. из. поворотный | 1320 | 1410 | 1890 | 2070 | 2350 | 2480 | 2810 |
| Тройник 90° | 2580 | 2850 | 3060 | 3430 | 3990 | 4120 | 4800 |
| Тройник 45° | 3350 | 3620 | 5060 | 5610 | 6450 | 8420 | 9770 |

*Все цены указаны в рублях за единицу товара