

### Одноконтурные дымоходы из нержавеющей стали.

Одноконтурные элементы дымоходов из **нержавеющей стали AISI-304** предназначены для отвода дымовых газов от отопительного прибора в атмосферу. Их рекомендуется применять для всех видов дровяных печей и каминов, в том числе имеющих функцию дожига вторичных газов.

Одноконтурный (одностенный) дымоход используется для установки внутри помещений здания и в качестве гильз в кирпичные дымоходы.

Данные элементы дымоходов изготавливаются из нержавеющей стали AISI-304 толщиной 0,5 и 1,0 миллиметр. Элементы дымохода изготавливаются с гофрированным соединением, имеют точечный сварной шов по всей длине элемента и защитную плёнку.

Наименование	Нержавеющая сталь <b>AISI-304</b> , Толщина <b>0,5</b> мм						
	100 / 110 / 115 / 120	130 / 140 / 150	160 / 170	180 / 190 / 200	210 / 220 / 230	240 / 250	260 - 300
Труба 1000 мм	680	830	880	1080	1210	1280	1580
Труба 500 мм	440	530	560	680	760	800	980
Труба 250 мм	260	310	320	380	420	440	530
Отвод 90°, 45°	510	640	940	940	1020	1250	1300
Зонт	440	550	700	990	1260	1340	1640
Дефлектор	1020	1100	1580	2020	2470	2620	3220
Шибер	740	790	810	920	1150	1190	1340
Ревизия	340	390	400	470	510	740	880
Конденсатоотвод	620	660	680	750	790	1020	1170
Тройник 90°	440	890	940	1140	1260	1340	1640
Тройник 45°	1190	1340	1400	1600	2290	2400	2850
Хомут ш 360°	300	300	300	300	300	300	300
Хомут ш 120°	430	430	430	430	430	430	620

\*Все цены указаны в рублях за единицу товара

Наименование	Нержавеющая сталь <b>AISI-304</b> , Толщина <b>1,0</b> мм						
	115 / 120	130 / 140 / 150	160 / 170	180 / 190 / 200	210 / 220 / 230	240 / 250	260 - 300
Труба 1000 мм	1170	1440	1540	1900	2120	2260	2800
Труба 500 мм	740	900	960	1170	1310	1390	1720
Труба 250 мм	410	490	520	630	700	740	900
Отвод 90°, 45°	830	1100	1650	1650	2100	2190	2290
Шибер поворотный	940	1030	1060	1230	1640	1710	1980
Тройник 90°	1000	1820	1910	2270	2500	2630	3180
Тройник 45°	1830	2100	2190	2550	3800	4000	4820

\*Все цены указаны в рублях за единицу товара

### Теплоизолированные (сэндвич) дымоходы из нержавеющей стали.

Данные теплоизолированные дымоходы предназначены для отвода дымовых газов от отопительного прибора в атмосферу. Их рекомендуется применять для всех видов дровяных печей и каминов, в том числе имеющих функцию дожига вторичных газов.

Теплоизолированный (двухконтурный) дымоход используется для установки как внутри, так и снаружи здания. Используется для прохода через перекрытия, кровлю, стены и другие сгораемые конструкции.

Данные элементы дымоходов изготавливаются:

Внутренний контур - из нержавеющей стали AISI-304 толщиной 0,5 и 1,0 миллиметр;

Наружный контур – из нержавеющей стали AISI-304 толщиной 0,5 миллиметров, либо оцинкованная сталь толщиной 0,5 миллиметров;

Теплоизолятор - армированная негорючая вата Rokwool WiredMat толщиной **50 мм**;

Элементы дымохода изготавливаются с гофрированным соединением. Внутренний контур – по конденсату, наружный контур – по дыму. Элементы имеют точечный сварной шов по всей длине элемента и защитную плёнку. **В таблицах указан внутренний диаметр требуемого дымохода!!!**

Наименование	Внутренний контур - AISI-304 (0,5 мм) / Наружный контур - AISI-430 (0,5 мм)						
	100 / 110 / 115 / 120	130 / 140 / 150	160 / 170	180 / 190 / 200	210 / 220 / 230	240 / 250	260 - 300
Труба 1000 мм	1940	2140	2500	2700	3350	3420	3720
Труба 500 мм	1220	1340	1560	1680	2060	2110	2290
Труба 250 мм	670	740	850	910	1100	1120	1210
Труба стартовая 1000 мм	2840	3090	3520	3770	4600	4690	5170
Труба стартовая 500 мм	2120	2290	2580	2750	3310	3380	3740
Стартовый/ финишный элемент	900	950	1010	1060	1240	1260	1440
Заглушка верх. или нижняя	500	520	620	650	790	820	830
Отвод 90°, 45°	2200	2400	2770	2970	3610	3690	3990
Зонт с юбкой	1340	1500	1720	2060	2510	2610	3090
Дефлектор с юбкой	1920	2050	2600	3090	3720	3890	4670
Шибер т. из. поворотный	1220	1290	1800	1900	2220	2310	2460
Ревизия	340	390	400	470	510	740	880
Конденсатоотвод	620	670	680	750	790	1020	1170
Тройник 90°	2070	2270	2640	2840	3480	3560	3860
Тройник 45°	2980	3180	4730	5030	5990	7750	8350
Хомут широкий 360°	240	240	240	240	-	-	-
Хомут широкий 120°	370	370	500	500	500	500	500
Хомут опорный (звезда)	370	370	500	500	500	500	500

\*Все цены указаны в рублях за единицу товара

Наименование	Внутренний контур - AISI-304 (1,0 мм) / Наружный контур - AISI-430 (0,5 мм)						
	110 / 115 / 120	130 / 140 / 150	160 / 170	180 / 190 / 200	210 / 220 / 230	240 / 250	260 - 300
Труба 1000 мм	2560	2890	3320	3680	4460	4590	5140
Труба 500 мм	1620	1820	2070	2290	2760	2840	3160
Труба 250 мм	910	1010	1140	1250	1480	1520	1680
Труба стартовая 1000 мм	3630	4040	4550	5000	6000	6160	6950
Труба стартовая 500 мм	2690	2970	3300	3610	4300	4410	4970
Стартовый/ финишный элемент	1070	1150	1230	1320	1540	1570	1810
Отвод 90°, 45°	2870	3200	3620	3990	4760	4900	5440
Шибер т. из. поворотный	1450	1550	2210	2400	2780	2910	3180
Тройник 90°	2960	3280	3710	4070	4850	4990	5530

Тройник 45°	3720	4050	6030	6580	7740	10140	11230
-------------	------	------	------	------	------	-------	-------

\*Все цены указаны в рублях за единицу товара

Наименование	Внутренний контур - AISI-304 (0,5 мм) / Наружный контур - оцинкованная сталь (0,5 мм)						
	100 / 110 / 115 / 120	130 / 140 / 150	160 / 170	180 / 190 / 200	210 / 220 / 230	240 / 250	260 - 300
Труба 1000 мм	1590	1740	1900	2100	2540	2610	3030
Труба 500 мм	1010	1100	1190	1310	1580	1620	1880
Труба 250 мм	570	620	660	720	860	880	1010
Труба стартовая 1000 мм	2890	2690	2920	3170	3790	3880	4480
Труба стартовая 500 мм	2320	2050	2210	2380	2830	2890	3330
Заглушка верх. или нижняя	320	320	320	350	390	420	480
Отвод 90°, 45°	1850	2000	2160	2360	2800	2880	3300
Шибер т. из. поворотный	1100	1150	1500	1600	1820	1910	2120
Тройник 90°	1720	1870	2030	2230	2670	2750	3170
Тройник 45°	2630	2780	3820	4120	4780	6130	6980
Хомут широкий 360°	160	160	160	160	-	-	-
Хомут широкий 120°	290	290	340	340	340	340	340

\*Все цены указаны в рублях за единицу товара

Наименование	Внутренний контур - AISI-304 (1,0 мм) / Наружный контур - оцинкованная сталь (0,5 мм)						
	110 / 115 / 120	130 / 140 / 150	160 / 170	180 / 190 / 200	210 / 220 / 230	240 / 250	260 - 300
Труба 1000 мм	2190	2460	2670	3030	3600	3730	4410
Труба 500 мм	1400	1560	1680	1900	2240	2320	2730
Труба 250 мм	800	880	940	1050	1220	1260	1460
Труба стартовая 1000 мм	3260	3610	3900	4350	5140	5300	6220
Труба стартовая 500 мм	2470	2710	2910	3220	3780	3890	4540
Отвод 90°, 45°	2500	2770	2980	3340	3900	4040	4710
Шибер т. из. поворотный	1320	1410	1890	2070	2350	2480	2810
Тройник 90°	2580	2850	3060	3430	3990	4120	4800
Тройник 45°	3350	3620	5060	5610	6450	8420	9770

\*Все цены указаны в рублях за единицу товара